



11

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit Baumacol FlexMarmor

DoP: 01-BRO-Baumacol FlexMarmor

Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь / Tűzveszélyességi osztály	Clasa E (WFT) / Klasse E (WFT) / Class E (WFT) Класса E (WFT) / Osztály E (WFT)
Aderență inițială prin tracțiune/Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / High initial tensile adhesion strength / Начальная сцепления при растяжении / Kezdeti húzási tapadószilárdság	> 1,0 N/mm ²
Aderență după imersie în apă/Haftzugfestigkeit nachWasseriagerung / High tensile adhesion strength after water immersion/Сила сцепления после погружения в воду / Húzási tapadószilárdság vízbemertés után	> 1,0 N/mm ²
Aderență după acțiunea căldurii/Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / High tensile adhesion strength after heat ageing / Сила сцепления после теплового действия / Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	> 1,0 N/mm ²
Aderență după cicluri de îngheț-dezghet / Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung / High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Сила сцепления после цикла заморозки и разморозки / Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	> 1,0 N/mm ²
Deformație transversală / Querverformung /Transverse deformation / Поперечная деформация / Keresztirányú alakváltozás	Clasa S1/Klasse S1 / Class S1/Класса S1 / Osztály S1
Open-time (după 30 min) / Offenzeit (nach 30 min) /Open-time (after 30 min) / Время открытия (через 30 мин) / Открытое время после 30 мин / Nyitott idő (30 perc)	> 0,5 N/mm ²
Alunecare / Abrutschen / Slip / Скольжение / Lecsúszás	< 0,5 mm
Emissii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ / Veszélyes anyagok kibocsátása	Vezi fișa de securitate Siehe Sicherheitsblatt See Security Sheet См. Лист безопасности Lásd a biztonsági lapot

SR EN 12004 +A1:2012

NB: 1803

Adeziv îmbunătățit pe bază de lianți minerali, deformabil, cu alunecare redusă și open-time extins, utilizat pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, interior-exterior - C2TES1 / verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen, verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich - C2TES1 / Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and open time extend for internal and external tiling - C2TES1 / Улучшенный клей на основе минеральных вяжущих веществ, пониженная скольжения, поддающийся деформации, используется для склеивания керамической плитки стен и пола для внутренних и наружных работ - C2TES1 / Flexibilis, normal kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel, bel- és kültérben - C2TES1

www.baumit.ro/PRODUSE/DOP