

# DECLARATIE DE PERFORMANTA Baumit Baumacol FlexSpeed



Declaratie de performanta nr.: 01\_BRO\_Baumit Baumacol FlexSpeed


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baumit Baumacol FlexSpeed**
2. Utilizare preconizata:  
**Adeziv imbunatatit cu intarire rapida pe baza de lianti minerali, deformabil, cu alunecare redusa si open time extins utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior**
3. Fabricant:  
**SC Baumit Romania Com SRL,  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Reprezentant autorizat:  
**neaplicabil**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
**Sistem 3**
6. Standard armonizat: **SR EN 12004**  
Organism notificat: **ICECON Test, nr. identificare NB1803**

## 7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	C2FTES1	<b>SR EN 12004 +A1: 2012</b>
Reactia la foc	clasa F	
Aderenta initiala prin tractiune	>1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa un interval scurt	NPD	
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Timp deschis (open-time) la 30 minute	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Deformatie transversala	Clasa S1	
Alunecare	< 0,5 mm	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

**Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :**  
**Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate**  
**In Bucuresti, la 24.08.2018**

  
.....  
(semnatura)

