

Baumit Baumacol Protect

Declaratie de performanta nr.: 01-BRO-Baumacol Protect

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol Protect

2. Utilizare preconizata:

Hidroizolatie pe baza de ciment modificat cu polimeri cu aplicare lichida, la exterior sau interior, sub placajele ceramice lipite cu adezivi.

3. Fabricant:

**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului :
Sistem 4**Sistem 3 pentru Impermeabilitate**5. Standard armonizat : **SR EN 14891:2012**Laborator notificat: **ICECON TEST, nr. Identificare NB 1803, str. Pantelimon nr.256 Bucuresti****6. Performanta declarata**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	CM O2 P	SR EN 14891:2012
Aderenta prin tractiune in conditii uscate	> 0,5 N/mm2	
Aderenta prin tractiune dupa contactul cu apa	> 0,5 N/mm2	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	> 0,5 N/mm2	
Aderenta prin tractiune dupa contactul cu apa de var	> 0,5 N/mm2	
Aderenta prin tractiune dupa inghet/dezghet	> 0,5 N/mm2	
Aderenta prin tractiune dupa contactul cu apa clorurata	> 0,5 N/mm2	
Impermeabilitatea	impermeabil	
Comportare la fisurare la temperatură foarte scăzută (- 20 °C)	> 0,75 mm	
Substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberata în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :**Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate****In Bucuresti , la 26.02.2016**

(semnatura)