

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit MPA 35L



Declaratie de performanta nr.: 01-BRO- MPA 35L

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit MPA 35L

2. Utilizare preconizata:

Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru tencuire la pereți, plafoane, stâlpi în interiorul și exteriorul clădirilor .

3. Fabricant:

**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**

FPA1 –Fabrica Bolintin Deal –B-dul Republicii nr.1F, Com. Bolintin Deal jud. Giurgiu

FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba

4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4

6. Standard armonizat: **SR EN 998-1:2016**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	LW-CS II-W1	SR EN 998-1:2016
Rezistenta la compresiune	CS II	
Aderenta la suport	>0,1 N/mm ²	
Absorbtia de apa	W1	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ_{10} uscat)	$\leq 0,31$ W/(mK) (valoarea tabelara ptr. P=50%)	
Reactia la foc	clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 14.08.2018


(semnatura)

