

Declaratie de performanta nr.: 01-BRO-PlanoFix 10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baumit PlanoFix 10**
2. Utilizare preconizata:  
**Mortar performant industrial uscat, pentru zidarii, cu aplicare in strat subtire.**
3. Fabricant:  
**SC Baumit Romania Com SRL**  
**B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**  
  
FPA1-Fabrica Bolintin Deal, Bd.Republicii nr.1F, jud.Giurgiu  
FPA2-Fabrica Teius , str.Octavian Goga nr.5, jud.Alba
4. Reprezentant autorizat:  
**neaplicabil**
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului.  
**Sistem 2+**
6. Standard armonizat: **SR EN 998-2:2016**  
Organism notificat: **ICECON CERT,nr. Identificare NB 2204.**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	T-M10	SR EN 998-2:2016
Rezistenta la compresiune	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenta de aderenta la forfecare	NPD	
Rezistenta de aderenta la incovoiere	NPD	
Continut de saruri	$< 0,1 \text{ \% Cl (masic)}$	
Absorbtia de apa	$< 0,35 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Permeabilitatea la vaporii de apa ( $\mu$ )	5/20 (valoare tabelara)	
Conductivitate termica $\lambda_{10, \text{uscat}}$	$< 0,40 \text{ W/(mK)}$ (ptr. P=50%) $< 0,45 \text{ W/(mK)}$ (ptr. P=90 %) Valori tabelare conf SR EN 1745	
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	Corespunde (SR EN 998-2 anexa B, punct c)	
Reactia la foc	Clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberata în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :**  
**Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate**  
**In Bucuresti, la 05.11.2018**

(semnatura) 

