

Baumit Profil de soclu



- Profil de închidere și aliniament
- Reduce fisurarea în zona de îmbinare
- Pentru diverse grosimi de polistiren

Produs	Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar.						
Proprietăți	Profil robust din aluminiu pentru montarea simplă a plăcilor termoizolante pentru fațade. Geometria specială asigură o rezistență suficientă chiar și în cazul utilizării plăcilor termoizolante de grosimi mari.						
Utilizare	Profil de închidere și aliniament, asigură închiderea la partea inferioară sistemului termoizolant Baumit ETICS. Profilul este prevăzut cu lăcrimar pentru o evacuare direcționată a apei. Pentru minimalizarea pericolului de fisurare în zona de îmbinare se recomandă utilizarea piesei de îmbinare /racordare a profilului pentru soclu care se poate procura suplimentar.						
Date tehnice	<table><tr><td>Grosimea termoizolației</td><td>6 - 20 cm</td></tr><tr><td>Grosimea profilului</td><td>0,6 mm pentru 30 - 100 mm grosime termoizolație 1 mm pentru 120 - 200 mm grosime termoizolație</td></tr><tr><td>Lungimea barei</td><td>2,5 m</td></tr></table>	Grosimea termoizolației	6 - 20 cm	Grosimea profilului	0,6 mm pentru 30 - 100 mm grosime termoizolație 1 mm pentru 120 - 200 mm grosime termoizolație	Lungimea barei	2,5 m
Grosimea termoizolației	6 - 20 cm						
Grosimea profilului	0,6 mm pentru 30 - 100 mm grosime termoizolație 1 mm pentru 120 - 200 mm grosime termoizolație						
Lungimea barei	2,5 m						
Asigurarea calității	Supraveghere curentă de către fabrica producătoare.						
Livrare	2,5 ml pe buc., 1 legătură = 10 buc. = 25 ml grosimi 6, 8, 10 cm 2,5 ml pe buc., 1 legătură = 6 buc. = 25 ml grosimi 12, 14, 16, 18, 20 cm						
Prelucrare	Stratul suport Stratul suport trebuie să aibă capacitate portantă și să fie lipsit de particule friabile. Verificarea stratului suport trebuie să fie efectuată conform normelor în vigoare. Aplicare Fixarea mecanică a profilului pentru soclu Baumit este executată la intervale de 30 cm cu piese din setul de montaj (diblu cu diblu cu holșurub și distanțieri). În cazul utilizării Riglei de racordare cu plasa Baumit pentru profilul de soclu, aceasta este aplicată pe profil cu decalare minimă de 10 cm a rosturilor și se aliniază. Fâșia de plasă a riglei de racordare se fixează temporar. Profilurile de racordare aliniate se îmbină cu ajutorul piesei de racordare în zona de îmbinare.						
Indicații și generalități	Spațiile (golurile) rezultate la montare (în cadrul toleranțelor admisibile), dintre perete și profilul pentru soclu Baumit, trebuie să fie totdeauna obturate cu adeziv sau o bandă de etanșare a rosturilor.						

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.