

Baumit SperrGrund Grund barieră



- Interior-exterior
- Fără solvenți
- Împotriva petelor din suport

Produs	Grund special, gata preparat, fără solvenți, pigmentat alb pentru interior și exterior.
Compoziție	Lianți organici, apă, aditivi.
Proprietăți	Strat protector împotriva materialelor exsudante (ex. materiale din lemn, împotriva petelor de nicotină și apă)
Utilizare	Grundare pentru substanțele exsudante din suporturi, ex. plăci de gipscarton, plăci termoizolante armate cu fibre lemnoase și tencuieli. Grundare pentru tencuielile în strat subțire Baumit și vopsele Baumit. După aplicare nu mai este necesară o altă grundare!
Date tehnice	Densitate: cca 1200 g/dm ³ Valoare pH: cca.7 Consumul de material: cca.0,42 l/m ² la 2 straturi
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria.
Termen de valabilitate	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.
Livrare	Găleată 14 litri
Prelucrare	Stratul suport Suportul trebuie să fie portant, lipsit de praf, nivelat, neînghețat, uscat, absorbant.

Indicații pentru pregătirea stratului suport

- Se îndepărtează părțile neaderente (nisip, etc) mecanic. Părțile murdare și/sau cele cu alge se îndepărtează mecanic, cu jet de aburi sau substanțe speciale pentru alge - Baumit FungoFluid (SanierLosung).
- Vopselurile neaderente și vechi se îndepărtează mecanic.
- Eflorescențele se îndepărtează mecanic, atenție la măsurile de asanare.
- Suprafețe cu fisuri, deteriorate: se repară cu o masă de șpaclu.

Se aplică pe:

- vopsitorii interioare și exterioare vechi pătate;
- plăci de gipscarton;
- plăci din ipsos armat cu fibre;
- tencuieli;
- mase de șpaclu.

Prelucrare

Nuseaplicăpe:

- PVC;
- suporturi pe bază de lac, ulei;
- vopsele cu clei;
- lemn.

Aplicare

Suportul trebuie sa fie portant și uscat. Se poate dilua cu max. 5 % apă.

Se va aplica un strat continuu. Al doilea strat se aplică după uscarea primului strat, după cca. 1-2 ore.

Timpul de uscare a grundului este de 12 ore. Grundul se aplică cu trafaletul, bidineaua sau prin stropire.

Indicații și generalități

Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul punerii în operă, trebuie să fie de minim +5°C. Sculele se curăță imediat după utilizare, cu apă.

Straturi finale

Vopseledefațadă Baumit

- NanoporColor Baumit
- SilikatColor Baumit
- SilikonColor Baumit
- StarColor Baumit
- ProColor Baumit
- EdelPutzColor Baumit
- StyleColor
- Baumit SanovaColor (aplicare pe gipscarton)

Vopsele de interior gama Divina

TencuieliDecorative

- Baumit NanoporTop cu Baumit PremiumPrimer
- Baumit SilikonTop cu Baumit PremiumPrimer
- Baumit SilikatTop cu Baumit UniPrimer
- Baumit GranoporTop cu Baumit UniPrimer
- Baumit StyleTop cu PremiumPrimer
- Baumit MosaikTop cu Baumit UniPrimer

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.